



STARTERcable 200A

**Upp till 200 A toppström**

För att överföra laddningsström och starta även nästan helt urladdade batterier

**Upp till 2,0 liter**

Lämplig för start av fordon med bensinmotor på upp till 2,0 liter

**2 års OSRAM-garanti***

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna

**Klassiska startkablar från OSRAM**

Med OSRAMs sortiment av startkablar får förare av motorcyklar, bilar, nyttofordon och lastbilar nu en snabb och enkel lösning för att snabbt överföra batterikraften mellan ett givar- och ett mottagarfordon och därmed snabbt kunna köra igen. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTERcable 200A är en högkvalitativ startkabel avsedd för professionellt och privat bruk. Kablarna är tillverkade av kopparbelagd aluminium som minskar kabelns motstånd och möjliggör en konstant och effektiv överföring av laddningen. Startkabeln är 3 meter lång och har en tvärsnittsarean på 8,5 mm². Tack vare längden och tvärsnittsarean är det möjligt att starta fordon med bensinmotorer på upp till 2,0 liter cylindervolym. En toppström på upp till 200 A kan uppnås, samt en kontinuerlig strömstyrka på 100 A. Den är lämplig för spänningar på 6 och 12 V. För att förhindra slitage är OSRAM BATTERYstart STARTERcable 200A omsluten i flexibel men hållbar PVC, och de isolerade klämmorna och handtagen ger ytterligare säkerhet och hållbarhet. Kablarnas och klämmornas olika färger minskar risken för att förväxla plus- och minuspolen och därmed risken för felaktig anslutning av batteriet. Förvaringsväskan som medföljer gör det möjligt att förvara kablarna på ett snyggt och platsbesparande sätt. Bruksanvisningen är fäst på baksidan av förvaringsväskan och är på så sätt snabbt och praktiskt tillgänglig. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Engine type	Petrol
-------------	--------

Elektriska data

Max ström	200A
Continuous amp rating	100 A

Mått



Längd	290 mm
Bredd	220 mm
Höjd	600 mm
Kabellängd	30m
Cross section area	8.5 mm ²
Engine size	≤ 2.0L

Färger & Material

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220859
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172220859	STARTERcable 200A	Påse 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	4019.00 g
4062172220866	STARTERcable 200A	Transportförpackning 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	4373.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM